



MERCEDES-BENZ

ACTROS TRATTORE NEW L PROCABIN 1853
LS **NUOVO**



COD. VEICOLO: 104433

Ricevi un'offerta personalizzata
TRATTATIVA RISERVATA

INFO E CARATTERISTICHE

OPTIONAL INCLUSI

- 2_42-C
- Argento metallizzato Agave
- Retarder secondario ad olio
- Rivestimento laterale aerodinamico (minigonne)
- Volante in pelle
- Avvertimento retromarcia
- Predisposizione sollevamento asse semirimorchio
- 315/80 R 22,5
- 315/80 R 22,5
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Aletta parasole esterna trasparente
- PTO MB 131-2c, pompa
- Profilo diverso da Std, Asse Ant.
- Profilo diverso da Std, Asse Post.
- Cerchi in lega 9.00x22.5 Alcoa Dura-Bright
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Axle, wheel mounting track, narrow
- Asse anteriore 7,5 t
- Asse anteriore a gomito
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Asse post con lubrificazione attiva non regolato
- Rapporto al ponte i = 2,533
- Sistema frenante EPB con ABS e ASR
- Unità elettronica di alimentazione aria compressa
- Freni a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio dell'aria compressa in acciaio
- Allacciamento freni e impianto elettrico in basso
- Sbalzo del telaio 1050mm
- Passo 3700mm
- Pedana sopra il telaio con copertura parziale
- Accesso retrocabina lato sinistro
- Sterzo a circuito singolo
- Pompa del servosterzo controllata
- Barra stabilizzatrice asse anteriore
- Barra antincastro anteriore (CE) in alluminio
- Coda integrale zona posteriore
- Parafanghi posteriori larghezza veicolo 2550mm
- Parafanghi in 3 parti con paraspruzzi a norma CE
- Paraspruzzi anteriori (CE)
- Elemento centrale parafango ribassato
- Rivestimento sottoscocca ProCabin, ottimizzato
- Parafango anteriore, telaio, standard
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sedile funzionale lato passeggero

- Schienale del sedile conducente ribaltabile
- Braccioli sedile passeggero ambo lati
- Avvertimento cintura di sicurezza, lato conducente
- Letto inferiore lusso
- Topper materasso per letto Comfort inferiore
- Specchio da barba
- Tendina trasversale davanti a letto/cuccetta
- Parasole interno avvolgibile su porta conducente
- 2 luci di lettura a LED, a collo di cigno
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del conducente
- Rivestimento del sedile, tessuto premium, sedile del passeggero
- Tappetino poggiapiedi in gomma su entrambi i lati
- Climatizzatore
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Isolamento termico ed acustico della cabina
- Coperchio vano portaoggetti
- Cassetti sotto il letto
- Cassetti sotto la plancia
- Sportelli sopra il parabrezza
- Tetto sollevabile elettrico
- Sedile ribassato di 40 mm
- Predisposizione letto comfort superiore, largo
- Battery sensor, Hella
- Batteries from company Inci
- Batteria 2x12V/220 Ah a manutenzione ridotta
- Alternatore 28V/100A
- Presa supplementare 12 V/15 A lato passeggero
- Presa 24 V/15 A vano piedi lato passeggero
- Sistema di gestione flotte FMS
- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 interruttori per impianto elettrico
- Interruttore MirrorCam, sul letto
- Presa per rimorchio da 24 V a 15 poli
- Adattatore 15 - 2x7 poli con cavi spiralati
- Telecomando per sospensioni pneumatiche posteriori
- Connessione USB-C, nel ripiano laterale, sinistra
- Connessione USB-C, nel ripiano laterale, a destra
- Modulo laterale veicolo N3
- Cabina L
- Variante pianale fondo piatto
- Larghezza cabina 2,50m
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Tetto aereo
- ProCabin-Stream, pavimento piatto
- Ribaltamento cabina idraulico-meccanico
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Rivestimento del montante A, aerodinamico
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sinistro
- Sportello esterno vano portaoggetti lato destro
- Spoiler regolabile con deflettori laterali
- Spoiler fornito separatamente
- Parabrezza sfumato con fascia filtrante superiore
- Specchio retrovisore anteriore termico
- Tromba ad aria compressa
- MirrorCam
- Paraurti con spigoli in materiale sintetico
- Paraurti con occhione di traino su parte centrale
- Porte allungate
- Accesso alla cabina lato sx e lato dx rigido

- 2 chiavi con telecomando
- Impianto di chiusura centralizzata
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- Sensore luce
- Cabina versione ProCabin
- Cambio con GPS integrato per consumi ridotti (PPC)
- Programma di guida economy
- Cambio 12 marce G 281-12/14,93-1,0
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- Cambio automatizzato Mercedes PowerShift 3
- PowerShift Advanced
- Avanzamento ralla +600mm
- Configurazione 4x2
- Veicolo da 18,0 t
- Motrice con semirimorchio
- Serie SFTP, produzione Aksaray
- Serie SFTP da 18 t
- Veicolo HDT, on-road
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Update da remoto per mappa driving assistance
- Tachigrafo digitale, 2ª gen, versione 2, ADR
- Tachigrafo marca Siemens VDO
- DAB + radio
- Altoparlanti con sistema a 2 vie
- Sistema di navigazione
- Requisiti utilizzo appl.ne FleetBoard Manager app
- Multimedia Cockpit, interactive
- Reversing camera, towing vehicle end
- Truck Data Center 8
- Mappa Driving assistance , Europe region
- Predisposizione Truck Data Center 8
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio 570 l lato sx, 650x700x1450mm alluminio
- Serbatoio AdBlue 75 l lato sx
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Impianto di scarico, terminale di scarico a destra / verso l'esterno,
- Conformità norma illuminazione UN-R 48.06
- Luci di marcia diurna LED
- Fari principali a LED
- Fendinebbia, LED
- Gruppi ottici posteriori LED
- Indicatori di direzione a LED con luce sagomata
- Indicatori di direzione laterali a LED
- Fanali pos.ne laterali lampeggianti con catadiottro
- Faro di lavoro retrocabina posizionato in basso
- Pannello sottoscocca per evitare vortici
- Regolazione livello sonoro in accordo con normativ a UN-R 51.03 fase
- Motore OM 471, R6, 12809 ccm, 390 kW, 2600 Nm
- Versione motore Euro VI, E
- Motore di 3ª generazione OM471
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Compressore d'aria a 2 cilindri
- Griglia protezione insetti su impianto raffredd.
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Aspirazione dell'aria retrocabina
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Raffreddamento olio del cambio
- Coolant service interval, long for non-SWR
- TruckLive

- Interior colour almond beige
- Steering, direct
- Starter Melco 95P65
- Active Safety
- Actros L
- Control code for A dimension, rear axle 415 mm
- Pacchetto cromo interni
- Upgrade degli interni
- Supporto molle anteriori, alluminio
- Ralla di primo impianto
- Sospensioni anteriori 7,5 t a 2 foglie
- Abbassamento telaio senza regolazione pressione
- Altezza ralla H = 185mm
- Ralla a lubrificazione manuale
- Ralla Jost JSK 42
- Piastra di montaggio da 40mm 20 t
- Supporto angolare ralla con griglia forata
- Copertura dei dadi della ruota
- Regolazione di stabilità (ESP)
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Attention Assist
- Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Active Brake Assist 6
- Active Sideguard Assist 2
- Frontguard Assist
- Posizione del sensore, radar laterale, ampliato
- Pre-installation for alcohol test on start-up lock
- Limitatore di velocità 90 km/h/56 mph, EG
- Tempomat
- Triangolo di emergenza
- AdBlue lines, water-heated
- Sistema di scarico
- Control code, exhaust box, rear outlet
- Control code, catalytic converter kit 2
- Control code, CAN star points, classic
- Control code, global AdBlue sensor (GMS DEF)
- Control code, navigation map, EU region
- Seconda generazione dell'apparato elettronico
- Progettazione del veicolo secondo GSR, fase B
- Classe veicolo N3
- Actros
- All round
- Nuovo Actros, generazione 2
- Numero di telaio FIN
- Technical changes model year October
- Variante peso 18,0 t (7,5/12,0)
- Libretto uso e manutenzione in italiano
- Targhetta del tipo, in base alla variante di peso
- Targhetta del tipo, EU
- Garanzia sulla catena cinematica 3 anni/450.000km
- Martinetto telescopico 12 t
- 2 Cunei d'arresto
- Strumentazione di bordo, export
- Tubo flessibile di gonfiaggio 10 m
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Codice per l'esportazione
- Serbatoio sezione stretta
- Serbatoio sezione alto

- OM 471
- Presa di Forza semplice
- Fornitore frizione LUK
- Presa di forza per pompa montata in basso
- Veicoli con guida a sinistra
- Veicolo per circolazione a destra